

Nabíječka

12 / 24 V

25.04.2025

Objednací č. 00139906

Název výrobce Telwin

Množství v balení 1

Balení ks


Technické vlastnosti

Napětí 12 V, 24 V

Délka (L) 270 mm

Šířka (B) 120 mm

Výška (H) 67 mm

Příkon (W) 232

Nabíjecí proud 16/8 A

Způsob ochrany IP44

výkon (Ah) 10-250


Doplňující informace

T-CHARGE 26 EVO 12V/24V

Elektronická multifunkční nabíječka baterií, udržovací nabíječka a testovací zařízení pro baterie typů WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li s 12V /24V s LCD obrazovkou.

Programy pro nabíjení a udržovací nabíjení přes Pulse Tronic přizpůsobené zvolené technologii baterie. Funkce BOOST pro rychlé nabíjení. Rozšířená funkce pro nabíjení a udržovací nabíjení baterií při nízkých teplotách. Aktivace funkce RECOVERY umožňuje obnovu sulfátových baterií. Testuje alternátor a baterii vozidla. Stabilní a spolehlivý zdroj energie při výměně baterie. Zjednodušené použití a okamžité zobrazení parametrů na LCD obrazovce.

Vlastnosti:

- Na základě zvolené technologie baterie automatické nabíjení a udržovací nabíjení s Pulse Tronic.
- Funkce BOOST pro rychlé nabíjení baterií.
- Funkce COLD pro nabíjení a udržování baterií při nízkých teplotách.
- Funkce RECOVERY pro obnovení sulfátovaných baterií.
- Funkce TEST pro testování baterie, startovacího výkonu a alternátoru.
- Funkce SUPPLY pro zajištění konstantního napájení během výměny baterie.
- LCD obrazovka.
- < li>Ochrana proti přetížení, zkratu a přepólování.

Součástí balení jsou kabely se svorkami a kabely s oky.

Technické údaje:

- **Jednofázové síťové napětí 230 V**
- **Frekvence sítě 50 / 60 Hz**
- **Příkon při nabíjení 232W**
- **Nabíjecí napětí 12 / 24 V**
- **Efektivní nabíjecí proud m 16 / 8 A**
- **Konv. nabíjecí proud EN60335-2-29 16 / 8 A**
- **Min. Jmenovitý výkon jednotky 10 Ah**

- **Max. Jmenovitý výkon jednotky 250 A**
- **Automatické spínací stupně**
- **Krytí IP44**
- **Rozměry 27 x 12 x 6,7 cm**
- **Hmotnost 1,6 kg< / li>**

**Naleznete v katalogu na stránce
Elektrika 777**