

## Vysoce výkonné lano

plast HMPE, ø 10 mm, žluté, minimální síla přetržení 120 kN

<b>Objednací č.</b>	<b>00768363</b>
<b>Množství v balení</b>	1
<b>Balení</b>	m

### Technické vlastnosti

<b>Vnější průměr (D)</b>	10 mm
<b>Hmotnost při 100 m</b>	5,4 kg
<b>Minimální nosnost</b>	12 200 kg

### Doplňující informace

Dieser Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen.

#### **Das HMPE Hochleistungsseil, als Alternative zum Forst-Seilwindenseil aus Stahl**

steht für hochmodulares Polyethylen und hat sich als textiler Drahtseilersatz am Markt fest etabliert. Drahtseil ähnliche Eigenschaften bei einem Bruchteil des Gewichts hohe UV-Beständigkeit.

- 12-fach geflochten verstreckt und beschichtet
- Flexibel und federleicht bei höchste Festigkeit
- Arbeitsdehnung < 1 %
- geringe Bruchdehnung (ca. 8 %)
- Einfachste Spleißbarkeit
- gute Scheuerfestigkeit, Wasserabweisend und schwimmfähig
- sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüsse
- Konstruktion: 12-fach geflochten, verstreckt und beschichtet

Die Seiloberfläche ist mit einer speziellen Schutzbeschichtung versehen, die dem Seil außergewöhnliche Abriebfestigkeit und Stabilität verleiht, selbst unter UV-Strahlung.

#### **Bestellbar nur als Meterware ohne Schlaufe.**

**Auf Wunsch kann eine Schlaufe gegen eine Aufpreis gespleißt werden, einseitig oder auch beidseitig.**

**Zum Spleißen einer Schlaufe verwenden**

**Sie die Artikelnummer: 00768578, nur im Kundencenter bestellbar.**

