

Hydraulická hadice

17.04.2025

DN12 FLEXOPAK 2 SUPERTUFF na cívce

Objednací č.	0081473340H
Název výrobce	Alfagomma
Množství v balení	40
Balení	m



Technické vlastnosti

Počet vrstev	2
Provozní tlak dynamický	310 bar
Poloměr ohybu (R)	90 mm
Vnější průměr (D)	20,6 mm
Jmenovitá světlost hadice	DN 12
Odolnost proti teplotě do	100 °C
Odolnost proti teplotě od	-40 °C
Maximální okolní teplota	70 °C
Vnitřní průměr (d)	13 mm
Vnitřní průměr (d)	1/2 "



Doplňující informace

Možnosti použití: Teplotní rozsah: -40 °C až + 100 °C pro nepřetržitý provoz

Okolní teplota: až + 70 °C pro nepřetržitý provoz

Vlastnosti: Naviják, hadice kompaktně svinutá, max. 2 role

Popis funkce: vysoká odolnost proti oděru, UV záření a OZÓNU
není nutná ochrana hadice

Technické informace: se 2 vložkami z ocelového drátu, hodnoty tlaku nad DIN EN 857-2SC, s vysoce otěruvzdorným vnějším obalem (500x vyšší než standardní hadice) a vysokou odolností vůči UV a ozónu není nutná žádná ochrana hadice



Naleznete v katalogu na stránce
Hydraulika 44