

Pouzdro pro joysticky a spínače

10.04.2025

hliníkové, bez otvorů, s kabelovým vstupem

Objednací č. 00817023**Množství v balení** 1**Balení** ks

Technické vlastnosti

Délka (L) 140 mm**Šířka (B)** 85 mm**Výška (H)** 85 mm**Průměr vrtání** 25,5 mm**Způsob ochrany** IP66 - IP69K**Normové označení** IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 No.14-13**Materiál** hliník: Al Si11 Cu2**Barevný odstín RAL** Grau RAL7016 / Grau RAL7035

Doplňující informace

- schválení: CE, UL, CSA
- normy: IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 No.14-13
- provozní teploty: -40° - +100°C
- třída ochrany: IP66 - IP69K - TYPE 4, 4X (IEC-EN60529 - NEMA 250)
- Stoßschutz: IK09 (IEC-EN62262)s
- výrobní technologie: tlakové lití
- materiál pouzdra: hliník Al Si11 Cu2 (EN AC46100)
- materiál těsnění: nitrilová pryž
- materiál šroubů: zinková slitina ZAMAK
- typ šroubů: M10 - plochá hlava s drážkou 6 mm
- utahovací moment: 3 Nm (26,6 Lb-in)
- povrchová úprava: polyesterový práškový lak (pokud je aplikován)
- přepětová ochrana: třída I (IEC-EN61140)
- bezhalogenové: ano

Naleznete v katalogu na stránce

Hydraulika 630

Elektrika 181

