

Syntetická barva

RAL 8004 měděná hnědá, 5 kg

13.04.2025

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Objednací č. | 00851224 |
| Název výrobce | Prillinger Premium |
| Množství v balení | 1 |
| Balení | dóza |



Technické vlastnosti

| | |
|---------------------------|----------|
| Barevný odstín RAL | RAL 8004 |
| Barva | Hnědá |
| Obsah | 5 kg |

Doplňující informace

SYNTETICKÁ BARVA PRILLINGER PREMIUM



Vysoce lesklý, rychleschnoucí bezolovnatý vrchní lak na bázi alkydové pryskyřice s optimální odolností proti nárazu, trvalou pružností a maximální odolností proti světlu a povětrnostním vlivům, antikorozní vrchní nátěr pro zemědělská a průmyslová zařízení, vozidla a stroje.

- Doba schnutí:
 - povrchové po cca 45 minutách při 20 °C
 - celkové po cca 4 hodinách při 20 °C
 - opravitelné do cca 24 hodin při 20 °C
- Ředění:
 - pro aplikaci štětcem a válečkem až 10% ředidlem Prillinger Premium
 - pro stříkání a máčení až 20% ředidlem Prillinger Premium
- Tvrdění:
 - pro větší odolnost a rychlejší vytvrzování použijte maximálně 20% tvrdidla Prillinger Premium ze syntetické pryskyřice
- Pokyny:
 - neaplikujte při teplotě nižší než + 5 °C
- Vydatnost:
 - v závislosti na typu aplikace a tloušťce vrstvy postačuje 1 litr na cca 10 m²

- Příprava:
 - všechny povrchy musí být bez rzi, mastnoty a znečištění
- Čištění:
 - k čištění pomůcek, jako jsou malířská pistole, štětec, malířský váleček, atd.

použijte ředidlo Prillinger Premium Nitro nebo Premium Wash Nitro

Naleznete v katalogu na stránce
Servisní a dílenské potřeby 22