

Syntetická barva

RAL 1006 kukuřičná žlutá, 1 kg

24.04.2025

Objednací č.	00861095
Název výrobce	Prillinger Premium
Množství v balení	1
Balení	dóza



Technické vlastnosti

Barva	RAL1006
Identická s	Rumptstad-Gelb, Giant-Gelb
Barva	oranžová
Barevný odstín RAL	RAL 1006
Obsah	1 kg

Doplňující informace

SYNTETICKÁ BARVA PRILLINGER PREMIUM



Vysoce lesklý, rychleschnoucí bezolovnatý vrchní lak na bázi alkydové pryskyřice s optimální odolností proti nárazu, trvalou pružností a maximální odolností proti světlu a povětrnostním vlivům, antikorozi vrchní nátěr pro zemědělská a průmyslová zařízení, vozidla a stroje.

- Doba schnutí:
 - povrchové po cca 45 minutách při 20 °C
 - celkové po cca 4 hodinách při 20 °C
 - opravitelné do cca 24 hodin při 20 °C
- Ředění:
 - pro aplikaci štětcem a válečkem až 10% ředidlem Prillinger Premium
 - pro stříkání a máčení až 20% ředidlem Prillinger Premium
- Tvrdění:
 - pro větší odolnost a rychlejší vytvrzování použijte maximálně 20% tvrdidla Prillinger Premium ze syntetické pryskyřice
- Pokyny:
 - neaplikujte při teplotě nižší než + 5 °C
- Vydatnost:
 - v závislosti na typu aplikace a tloušťce vrstvy postačuje 1 litr na cca 10 m²

Strana 1/2

- Příprava:
 - všechny povrchy musí být bez rzi, mastnoty a znečištění
- Čištění:
 - k čištění pomůcek, jako jsou malířská pistole, štětec, malířský váleček, atd.

použijte ředidlo Prillinger Premium Nitro nebo Premium Wash Nitro

Naleznete v katalogu na stránce

Servisní a dílenské potřeby 12, 16, 19