

# Radiální kuličkové ložisko

23.04.2025

6006 2RSR C3

<b>Objednací č.</b>	<b>00920875</b>
<b>Název výrobce</b>	INA FAG
<b>Množství v balení</b>	1
<b>Balení</b>	ks



## Technické vlastnosti

<b>Šířka (B)</b>	13 mm
<b>Konstrukční provedení</b>	C3
<b>Série</b>	60..
<b>Vrtání</b>	válcové
<b>Vnější průměr (D)</b>	55 mm
<b>Typ těsnění</b>	oboustranné
<b>Měrná jednotka</b>	metrický závit
<b>Normové označení</b>	DIN 625-1
<b>Vnitřní průměr (d)</b>	30 mm



## Doplňující informace

**DŘÁŽKOVANÉ KULIČKOVÉ LOŽISKO ŘADY 60..-2RS.. C3,**  
 Hlavní rozměry dle DIN 625-1

- Jednořadá
- Radiální vnitřní vůle (C3)
- Utěsněné na obou stranách
- Vrtání: válcové
- Jednotka měření: metrická
- Provozní teploty: -30°C až +110° C

Drážkovaná kuličková ložiska se štěrbinovým nebo břitovým těsněním na obou stranách jsou namazána kvalitním mazivem na celou dobu životnosti, není nutné je tedy domazávat. To znamená, že tato ložiska jsou obecně bezúdržbová.

**Naleznete v katalogu na stránce**  
 Normované díly 226

