

# Přírubové ložisko

01.04.2025

UCP 307

<b>Objednací č.</b>	<b>00921520</b>
<b>Název výrobce</b>	TIMKEN
<b>Množství v balení</b>	1
<b>Balení</b>	ks

**TIMKEN**

## Technické vlastnosti

<b>Šířka (B)</b>	56 mm
<b>Vrtání</b>	zylindrisch
<b>Typ těsnění</b>	oboustranné
<b>Výška (H)</b>	56 mm
<b>Výška 2 (H2)</b>	107 mm
<b>Délka (L)</b>	210 mm
<b>Rozteč otvorů (LA)</b>	160 mm
<b>Měrná jednotka</b>	metrický závit
<b>Vnitřní průměr (d)</b>	35 mm
<b>Vnitřní průměr 2 (d2)</b>	17 mm



## Doplňující informace

### LOŽISKOVÁ JEDNOTKA ŘADY UCP 3..,

Ložisková jednotka s kuličkovým ložiskem od společnosti Timken, 2-děrové pouzdro z šedé litiny, ložisko upevněné pomocí stavěcích šroubů na vnitřním kroužku.

- 2- děrové
- obdélníkové
- válcové vrtání
- metrické
- oboustranné těsnění
- ložisko s mazivem s možností domazávání přes vnější kroužek

