

# Přírubové ložisko

04.04.2025

RME 25 N

<b>Objednací č.</b>	<b>00927132</b>
<b>Název výrobce</b>	INA FAG
<b>Množství v balení</b>	1
<b>Balení</b>	ks



## Technické vlastnosti

<b>Šířka (B)</b>	19 mm
<b>Šířka 2 (B2)</b>	9 mm
<b>Vnější průměr (D)</b>	115 mm
<b>Vnější průměr 2 (D2)</b>	70 mm
<b>Vnitřní závit (g)</b>	M6
<b>Roztečná kružnice šroubů (LK)</b>	90 mm
<b>Vnitřní průměr (d)</b>	25 mm
<b>Vnitřní průměr 2 (d2)</b>	9 mm



## Doplňující informace

**KRYT PŘÍRUBOVÉHO LOŽISKA ŘADY RME..,**  
 kompletní s ložiskem

- Čtyřtvorové
- Kulaté
- Vrtání: Válcové
- Jednotka měření: metrická
- Upevnění pomocí excentrického upínacího kroužku
- Skládá se z pouzdra z šedé litiny a ložiska vložky
- R-těsnění na obou stranách = dva kotouče z pozinkovaného ocelového plechu zalomené směrem ven s částí z NBR mezi nimi, radiálně předepjatým těsnicím břitem, utěsňují ložiska

Radiální vložkové ložisko je namazáno a lze je domazat přes vnější kroužek.

**Naleznete v katalogu na stránce**  
 Normované díly 259

