

Přírubové ložisko

24.04.2025

RME 40 N

Objednací č. 00927135

Název výrobce INA FAG

Množství v balení 1

Balení ks


Technické vlastnosti

Šířka (B) 23 mm

Šířka 2 (B2) 11,5 mm

Vnější průměr (D) 145 mm

Vnější průměr 2 (D2) 100 mm

Vnitřní závit (g) M6

Roztečná kružnice šroubů (LK) 120 mm

Vnitřní průměr (d) 40 mm

Vnitřní průměr 2 (d2) 11,5 mm


Doplňující informace

KRYT PŘÍRUBOVÉHO LOŽISKA ŘADY RME...

kompletní s ložiskem

- Čtyřtvarové
- Kulaté
- Vrtání: Válcové
- Jednotka měření: metrická
- Upevnění pomocí excentrického upínacího kroužku
- Skládá se z pouzdra z šedé litiny a ložiska vložky
- R-těsnění na obou stranách = dva kotouče z pozinkovaného ocelového plechu zalomené směrem ven s částí z NBR mezi nimi, radiálně předepjatým těsnicím břitem, utěsňují ložiska

Radiální vložkové ložisko je namazáno a lze je domazat přes vnější kroužek.

Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 259

