

Přírubové ložisko

04.04.2025

UKFC 209

Objednací č.	00927438
Název výrobce	INA FAG
Množství v balení	1
Balení	ks



Technické vlastnosti

Vrtání	konisch
Vnější průměr (D)	160 mm
Vnější průměr 2 (D2)	105 mm
Typ těsnění	oboustranné
Výška (H)	48 mm
Výška 2 (H2)	40,2 mm
Roztečná kružnice šroubů (LK)	132 mm
Měrná jednotka	metrický závit
Vnitřní průměr (d)	40 mm
Vnitřní průměr 2 (d2)	16 mm



Doplňující informace

PŘÍRUBOVÉ LOŽISKO ŘADA UKFC 20..,
 kompletní s ložiskem a objímkou adaptéru

Černá řada, nová pouzdrová jednotka vložek od INA-FAG< br />

- Čtyřotvorové
- Kulaté
- Vrtání: kónické
- Jednotka: metrické
- Typ těsnění: oboustranně utěsněné
- Skládá se z litinového pouzdra a ložiska vložky
- Uchycení pomocí upínacího pouzdra na vnitřním kroužku
- Základní ochrana proti korozi díky černému povlaku "Durotect"

Ložiska vložky jsou namazána a lze je domazat přes vnější kroužek.

Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 270

