

Přírubové ložisko

29.03.2025

UKFC 211

Objednací č.	00927440
Název výrobce	INA FAG
Množství v balení	1
Balení	ks



Technické vlastnosti

Vrtání	konisch
Vnější průměr (D)	185 mm
Vnější průměr 2 (D2)	125 mm
Typ těsnění	oboustranné
Výška (H)	43 mm
Výška 2 (H2)	46,4 mm
Rozečtná kružnice šroubů (LK)	150 mm
Měrná jednotka	metrický závit
Vnitřní průměr (d)	50 mm
Vnitřní průměr 2 (d2)	19 mm



Doplňující informace

PŘÍRUBOVÉ LOŽISKO ŘADA UKFC 20..,
 kompletní s ložiskem a objímkou adaptéru

Černá řada, nová pouzdrová jednotka vložek od INA-FAG< br />

- Čtyř otvorové
- Kulaté
- Vrtání: kónické
- Jednotka: metrické
- Typ těsnění: oboustranně utěsněné
- Skládá se z litinového pouzdra a ložiska vložky
- Uchycení pomocí upínacího pouzdra na vnitřním kroužku
- Základní ochrana proti korozi díky černému povlaku "Durotect"

Ložiska vložky jsou namazána a lze je domazat přes vnější kroužek.

Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 270

