

Válečkový řetěz

dvouřadý, 08 B-2

01.04.2025

Objednací č.	00931502
Název výrobce	Link-Belt
Množství v balení	5
Balení	m



Technické vlastnosti

Šířka 2 (B2)	11,3 mm
Vnější průměr 2 (D2)	4,45 mm
Vnější průměr (D) max	8,51 mm
Výška (H)	11,8 mm
Délka (L) max.	30,92 mm
Minimální nosnost(N)	32 000 N
Dělení coul (T)	1/2
Dělení mm (T)	12,7 mm
Vnitřní šířka (b)	7,75 mm



Doplňující informace

VÁLEČKOVÝ ŘETĚZ (DUPLEX) EVROPSKÝ DESIGN

vyrobeno podle ISO 606/DIN 8187

- Vysoká dostupnost
- Dobrý poměr ceny a výkonu
- Optimální pro lehké až středně náročné použití
- Osvědčená značka
- Splňuje požadavky na kvalitu ISO
- Společnost Rexnord zaručuje splnění požadavků na výkon

Link-Belt Roller řetěz je složený válečkový řetěz. Tento řetěz se používá pro lehké až středně náročné aplikace, jako jsou zemědělské stroje, zpracování dřeva nebo v textilním průmyslu. Na výběr je několik typů článkového řetězu. Od amerického až k evropskému designu. Řetězy Link Belt jsou velmi univerzální a spolehlivé.

Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 322

