

Těsnicí kroužek hřídele

ø 37 x 72 x 8 mm, A

17.04.2025

Objednací č. 009451408

Množství v balení 1

Balení ks

Technické vlastnosti

Šířka (B) 8 mm

Vnější průměr (D) 72 mm

Maximální tlak 0,5 bar

Barva Hnědá

Normové označení DIN 3760

Odolnost proti teplotě do + 200 °C

Odolnost proti teplotě od - 30 °C

Materiál FPM 80

Vnitřní průměr (d) 37 mm



Doplňující informace

RADIÁLNÍ TĚSNICÍ KROUŽEK HŘÍDELE, FPM 80

podle DIN 3760, bez protiprachového krytu

- Design **A**: Vnější plášť pogumovaný bez prachové chlopně
- Odolnost vůči teplotám od -30°C do max. +200°C
- Rozsah tlaku do max. 0,5 bar
- Obvodová rychlost (m/s): ≤ 35
- Výztužný kroužek: nelegovaná ocel podle DIN EN 10139
- Tažná pružina: nelegovaná pružinová ocel podle DIN EN 10270-1

Radiální těsnicí kroužek hřídele ve verzi A podle DIN 3760 s elastomerovým vnějším pláštěm a kovovým výztužným kroužkem a odpruženým těsnicím břitem, navíc vybavený protiprachovým břitem.

Radiální hřídelové ucpávky jsou obecně navrženy pro provoz bez tlaku. Používají se k utěsnění rotujících součástí strojů, jako jsou hřídele, náboje, nápravy,...

Naleznete v katalogu na stránce

Traktorové díly 1 866

Normované díly 191

