

# Sicherheitsüberdruckventil

13.04.2025

1 1/2 Zoll

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00380182</b>
<b>Herstellername</b>	MZ
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück



## Technische Merkmale

<b>Außengewinde (G) (Zoll)</b>	1 1/2 "
<b>Außengewinde (G) [mm]</b>	47,8 mm
<b>Höhe (H)</b>	195 mm
<b>für Schlauch-ø (S)</b>	45 mm

## Zusatzinformation

Gesamthöhe 195 mm

Überdruckventile (DBV) sind grob eingestellt auf einen Überdruck zwischen 0,8 und 1,0 bar. Nach dem Einbau muss eine Funktionskontrolle erfolgen (= mit dem vorgeschriebenem Manovakuummeter Druck bei Öffnen des Ventiles ablesen). Die Einstellung erfolgt durch Lösen der Klemmschraube seitlich und das Ein- od. Herausdrehen des roten Ringes.

**Achten Sie darauf, dass die Klemmschraube wieder auf die abgeflachte Seite der Spindel drückt.**

## Zu finden im Katalog auf Seite

Hof &amp; Stall 59, 60, 63, 65, 66, 68, ...

