

Kunstharz-Maschinenlack

23.04.2025

RAL 2009 Verkehrsorange, 5 kg

Bestell-Nr.	00851113
Herstellername	Prillinger Premium
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	Dose



Technische Merkmale

RAL-Farbton	RAL 2009
Farbe	Orange
Inhalt	5 kg

Zusatzinformation

PRILLINGER PREMIUM KUNSTHARZLACK

Hochglänzender, wetterfester, rasch trocknender, bleifreier Deckanstrich auf Alkydharzbasis mit optimaler Schlagfestigkeit, Dauerelastizität und höchster Lichtbeständigkeit. Korrosionsschutz-Deckbeschichtung für landwirtschaftliche- und industrielle Einrichtungen, im Fahrzeug- und Anlagenbau.

- Trocknung:
 - Staubtrocken nach ca. 45 Min. bei 20 °C
 - Durchgetrocknet nach ca. 4 Std. bei 20 °C
 - Ausbesserungsfähig nach ca. 24 Std. bei 20 °C
- Verdünnen:
 - Streichen und Rollen bis zu 10 % mit Prillinger Premium Spritzverdünnung
 - Spritzen und Tauchen bis zu 20 % mit Prillinger Premium Spritzverdünnung
- Härter:
 - Für bessere Beständigkeit und schnellere Durchhärtung verwenden Sie max. 20 % Prillinger Premium Kunstharzhärter
- Verarbeitung:
 - Spritzen, Streichen und Rollen nicht unter + 5 °C
- Ergiebigkeit:
 - 1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 10 m² pro Anstrich
- Vorbehandlung:
 - Alle Untergründe müssen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein
- Reinigung:
 - Zur Reinigung verschiedener Hilfsmitteln wie z.B.: Lackierpistole, Pinsel, Lackwalzen,...
Verwenden Sie die Prillinger Premium Nitroverdünnung oder Premium Waschnitro

Zu finden im Katalog auf Seite

Werkstattbedarf 20

