

# Kunstharz-Maschinenlack

06.04.2025

RAL 4009 Pastellviolett, 5 kg

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00851143</b>
<b>Herstellername</b>	Prillinger Premium
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Dose



## Technische Merkmale

<b>RAL-Farbton</b>	RAL 4009
<b>Farbe</b>	Rot
<b>Inhalt</b>	5 kg

## Zusatzinformation

### PRILLINGER PREMIUM KUNSTHARZLACK

Hochglänzender, wetterfester, rasch trocknender, bleifreier Deckanstrich auf Alkydharzbasis mit optimaler Schlagfestigkeit, Dauerelastizität und höchster Lichtbeständigkeit. Korrosionsschutz-Deckbeschichtung für landwirtschaftliche- und industrielle Einrichtungen, im Fahrzeug- und Anlagenbau.

- Trocknung:
  - Staubtrocken nach ca. 45 Min. bei 20 °C
  - Durchgetrocknet nach ca. 4 Std. bei 20 °C
  - Ausbesserungsfähig nach ca. 24 Std. bei 20 °C
- Verdünnen:
  - Streichen und Rollen bis zu 10 % mit Prillinger Premium Spritzverdünnung
  - Spritzen und Tauchen bis zu 20 % mit Prillinger Premium Spritzverdünnung
- Härter:
  - Für bessere Beständigkeit und schnellere Durchhärtung verwenden Sie max. 20 % Prillinger Premium Kunstharzhärter
- Verarbeitung:
  - Spritzen, Streichen und Rollen nicht unter + 5 °C
- Ergiebigkeit:
  - 1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 10 m<sup>2</sup> pro Anstrich
- Vorbehandlung:
  - Alle Untergründe müssen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein
- Reinigung:
  - Zur Reinigung verschiedener Hilfsmitteln wie z.B.: Lackierpistole, Pinsel, Lackwalzen,...  
Verwenden Sie die Prillinger Premium Nitroverdünnung oder Premium Waschnitro

### Zu finden im Katalog auf Seite

Werkstattbedarf 19

