

# Schrägkugellager

3203 B 2RSR TVH

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00920795</b>
<b>Herstellername</b>	INA FAG
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück



## Technische Merkmale

<b>Breite (B)</b>	17,5 mm
<b>Baureihe</b>	32..
<b>Bohrung</b>	zylindrisch
<b>Außendurchmesser (D)</b>	40 mm
<b>Dichtungsart</b>	beidseitig abgedichtet
<b>Maßeinheit</b>	metrisch
<b>Normbezeichnung</b>	DIN 628-3
<b>Innendurchmesser (d)</b>	17 mm



## Zusatzinformation

### SCHRÄGKUGELLAGER BAUREIHE 32...-B-2RS...-TVH,

Hauptabmessungen nach DIN 628-3

- Zweireihig
- Beidseitig abgedichtet (2RS..)
- B = geänderte Innenkonstruktion
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Beidseitig abgedichtete Schrägkugellager sind mit einem Qualitätsfett befüllt und für viele Anwendungen wartungsfrei, sie müssen nicht nachgeschmiert werden.

### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 235

