

Rillenkugellager

29.03.2025

6006 2RSR C3

Bestell-Nr.	00920875
Herstellername	INA FAG
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	Stück



Technische Merkmale

Breite (B)	13 mm
Bauform	C3
Baureihe	60..
Bohrung	zylindrisch
Außendurchmesser (D)	55 mm
Dichtungsart	beidseitig abgedichtet
Maßeinheit	metrisch
Normbezeichnung	DIN 625-1
Innendurchmesser (d)	30 mm



Zusatzinformation

RILLENKUGELLAGER BAUREIHE 60..-2RS.. C3,
 Hauptabmessungen nach DIN 625-1

- Einreihig
- Radiale Lagerluft (C3)
- Beidseitig abgedichtet
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +110°C

Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befettet und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar. Dadurch sind diese Lager im Allgemeinen wartungsfrei.

Zu finden im Katalog auf Seite
 DIN- und Normteile 226

