

Rillenkugellager

6207 2RSR C3

28.03.2025

Bestell-Nr.	00920881
Herstellername	INA FAG
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	Stück



Technische Merkmale

Breite (B)	17 mm
Bauform	C3
Baureihe	62..
Bohrung	zylindrisch
Außendurchmesser (D)	72 mm
Dichtungsart	beidseitig abgedichtet
Maßeinheit	metrisch
Normbezeichnung	DIN 625-1
Innendurchmesser (d)	35 mm



Zusatzinformation

RILLENKUGELLAGER BAUREIHE 62...2RS.. C3, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

- Einreihig
- Radiale Lagerluft (C3)
- Beidseitig abgedichtet
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +110°C

Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befettet und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar. Dadurch sind diese Lager im Allgemeinen wartungsfrei.

Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 228
Grünland 86, 87, 176, 214

