

Pendelkugellager

11204 TVH

16.04.2025

Bestell-Nr. 00921942**Herstellername** INA FAG**Verpackungsmenge** 1**Verpackungseinheit** Stück

Technische Merkmale

Breite (B) 14 mm**Breite 2 (B2)** 40 mm**Baureihe** 112..**Bohrung** zylindrisch**Außendurchmesser (D)** 47 mm**Außendurchmesser 2 (D2)** 29,2 mm**Dichtungsart** offen**Maßeinheit** metrisch**Normbezeichnung** DIN 630**Innendurchmesser (d)** 20 mm

Zusatzinformation

PENDELKUGELLAGER BAUREIHE 112...TVH,

Hauptabmessungen nach DIN 630

- Zweireihig
- Beidseitig offen
- Mit breitem Innenring
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Lager der Baureihe 112 haben einen breiten Innenring, eine Fixiernut auf einer Seite des Innenringes und werden mit Spannstiften befestigt.

Offene Pendelkugellager sind nicht be fettet. Sie können von den Stirnseiten aus mit Öl oder Fett geschmiert werden.

Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 241

