

# Pendelrollenlager

25.04.2025

22210 E1 K

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00922402</b>
<b>Herstellername</b>	INA FAG
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück



## Technische Merkmale

<b>Breite (B)</b>	23 mm
<b>Baureihe</b>	222..-E1-K
<b>Bohrung</b>	konisch
<b>Außendurchmesser (D)</b>	90 mm
<b>Dichtungsart</b>	offen
<b>Maßeinheit</b>	metrisch
<b>Normbezeichnung</b>	DIN 635-2
<b>Innendurchmesser (d)</b>	50 mm



## Zusatzinformation

### PENDELROLLENLAGER BAUREIHE 222..-E1-K,

Hauptabmessungen nach DIN 635-2

- Zweireihig
- Beidseitig offen
- Bohrung: konisch (K)
- E1 - verstärkte Ausführung (zwei Stahlblechkäfige)
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Offene Pendelrollenlager sind nicht befüllt. Diese Lager müssen mit Öl oder Fett geschmiert werden. Um eine gute Schmierung sicherzustellen, haben die meisten Pendelrollenlager eine Umfangsnut und drei Schmierbohrungen im Außenring.

### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 242

