

# Stehlager

14.04.2025

PB20

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00927003</b>
<b>Herstellername</b>	INA FAG
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück



## Technische Merkmale

<b>Breite (B)</b>	31,8 mm
<b>Höhe (H)</b>	25,4 mm
<b>Höhe 2 (H2)</b>	50,1 mm
<b>Länge (L)</b>	98,4 mm
<b>Lochabstand (LA)</b>	76 mm
<b>Innendurchmesser (d)</b>	20 mm
<b>Innendurchmesser 2 (d2)</b>	9,5 mm



## Zusatzinformation

### STEHLAGERGEHÄUSEEINHEIT BAUREIHE PB...

komplett mit Lager

- Zweiloch
- Rechteckig
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Befestigung durch Exzentringspannring
- Bestehend aus Stahlblechgehäuse und Spannager
- Beidseitig P-Dichtung = zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt, dichten das Lager ab

Die Spannager sind be fettet und nicht nachschmierbar.

### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 252

