

# Nilosring

6208 JV

24.04.2025

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>        | <b>00941579</b> |
| <b>Herstellername</b>     | Nilos           |
| <b>Verpackungsmenge</b>   | 1               |
| <b>Verpackungseinheit</b> | Stück           |

## Technische Merkmale

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Breite (B)</b>              | 18 mm  |
| <b>Außendurchmesser (D)</b>    | 80 mm  |
| <b>Außendurchmesser 2 (D2)</b> | 62 mm  |
| <b>Höhe (H)</b>                | 3 mm   |
| <b>Stärke (S)</b>              | 0,3 mm |
| <b>Innendurchmesser (d)</b>    | 40 mm  |
| <b>Innendurchmesser 2 (d2)</b> | 48 mm  |
| <b>für Lager Type</b>          | 6208   |



## Zusatzinformation

### STAHLSCHEIBENDICHTUNG BAUFORM JV

bekannt als Nilosring JV

- JV = für einreihige Rillenkugellager, am inneren Ring dichtend

Diese beiden NILOS-Ring-Typen stellen die meistverwendeten Ausführungen dar. Sie sind als Standard-Ausführung bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von 6 m/s verwendbar; höhere Umfangsgeschwindigkeiten sind bei der Bestellung unbedingt anzugeben.

Bei der Konstruktion sollte man, wenn möglich, den am inneren Wälzlagererring dichtenden NILOS-Ring bevorzugen, der entsprechend als Typ "JV" bezeichnet wird.

### Benennung:

Mit dem NILOS-Ring-Kurzzeichen "6205 JV" wird ein "innen dichtender" NILOS-Ring für ein einreihiges Rillenkugellager 6205 bezeichnet.

### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 216

