

Wellendichtring

Dm 28 x 43 x 10 mm, ASL

17.04.2025

Bestell-Nr. 009451257

Verpackungsmenge 1

Verpackungseinheit Stück

Technische Merkmale

Breite (B) 10 mm

Außendurchmesser (D) 43 mm

Druck maximal 0,5 bar

Farbe schwarz

Normbezeichnung DIN 3760

Temperaturbeständigkeit bis + 100 °C

Temperaturbeständigkeit von - 40 °C

Werkstoff NBR 70

Innendurchmesser (d) 28 mm

Zusatzinformation

RADIAL-WELLENDICHTRING, NBR 70

nach DIN 3760, mit Staublippe

- Bauform **ASL**: Aussenmantel gummiert mit Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der ASL-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 189

