

# Gabelringschlüssel

06.04.2025

SW 13 x 170 mm, 15° abgeschrägt

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00985029</b>
<b>Herstellername</b>	SW-Stahl
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück

**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

## Technische Merkmale

<b>Höhe (H)</b>	9 mm
<b>Länge (L)</b>	170 mm
<b>Normbezeichnung</b>	DIN 3113
<b>Oberfläche</b>	Chrom-Vanadium
<b>Schlüsselweite (sw)</b>	13 mm
<b>Werkstoff</b>	Stahl



## Zusatzinformation

### Gabelringschlüssel, PRO DRIVE

gefertigt nach DIN 3113 Form A / ISO 7738, ISO 3318

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- Die schlanke Form sowie schmale Köpfe garantieren einen minimalen Raumbedarf
- Mit SW-Stahl PRO DRIVE Profil
  - speziell eingelassenes Wellenprofil, das ein Abrutschen oder Durchdrehen der Schraube vermeidet
  - die vergrößerte Kontaktfläche bewirkt eine sichere Drehmomentübertragung
  - die optimal verteilte Kraftübertragung erzeugt höhere Drehmomente um bis zu 20%
  - auch Schrauben außerhalb der Toleranzen lassen sich leicht festziehen und lösen
- Zur Rostvermeidung galvanisch behandelt
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium
- Mattverchromt

### Zu finden im Katalog auf Seite

Werkstattbedarf 337