

Gabelringschlüssel

04.04.2025

SW 18 x 210 mm, 15° abgeschrägt

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 00985034 |
| Herstellername | SW-Stahl |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungseinheit | Stück |

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------|----------------|
| Höhe (H) | 12 mm |
| Länge (L) | 210 mm |
| Normbezeichnung | DIN 3113 |
| Oberfläche | Chrom-Vanadium |
| Schlüsselweite (sw) | 18 mm |
| Werkstoff | Stahl |



Zusatzinformation

Gabelringschlüssel, PRO DRIVE

gefertigt nach DIN 3113 Form A / ISO 7738, ISO 3318

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- Die schlanke Form sowie schmale Köpfe garantieren einen minimalen Raumbedarf
- Mit SW-Stahl PRO DRIVE Profil
 - speziell eingelassenes Wellenprofil, das ein Abrutschen oder Durchdrehen der Schraube vermeidet
 - die vergrößerte Kontaktfläche bewirkt eine sichere Drehmomentübertragung
 - die optimal verteilte Kraftübertragung erzeugt höhere Drehmomente um bis zu 20%
 - auch Schrauben außerhalb der Toleranzen lassen sich leicht festziehen und lösen
- Zur Rostvermeidung galvanisch behandelt
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium
- Mattverchromt

Zu finden im Katalog auf Seite

Werkstattbedarf 337