

Gabelringschlüssel

28.03.2025

SW 23 x 270 mm, 15° abgeschrägt

Bestell-Nr.	00985039
Herstellername	SW-Stahl
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	Stück

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Technische Merkmale

Höhe (H)	13 mm
Länge (L)	270 mm
Normbezeichnung	DIN 3113
Oberfläche	Chrom-Vanadium
Schlüsselweite (sw)	23 mm
Werkstoff	Stahl



Zusatzinformation

Gabelringschlüssel, PRO DRIVE

gefertigt nach DIN 3113 Form A / ISO 7738, ISO 3318

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- Die schlanke Form sowie schmale Köpfe garantieren einen minimalen Raumbedarf
- Mit SW-Stahl PRO DRIVE Profil
 - speziell eingelassenes Wellenprofil, das ein Abrutschen oder Durchdrehen der Schraube vermeidet
 - die vergrößerte Kontaktfläche bewirkt eine sichere Drehmomentübertragung
 - die optimal verteilte Kraftübertragung erzeugt höhere Drehmomente um bis zu 20%
 - auch Schrauben außerhalb der Toleranzen lassen sich leicht festziehen und lösen
- Zur Rostvermeidung galvanisch behandelt
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium
- Mattverchromt

Zu finden im Katalog auf Seite

Werkstattbedarf 337