

# Spiralbohrer

Cobalt, Dm 3,5 mm

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>        | <b>00987044</b> |
| <b>Herstellername</b>     | Alpen           |
| <b>Verpackungsmenge</b>   | 1               |
| <b>Verpackungseinheit</b> | Stück           |



## Technische Merkmale

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Außendurchmesser (D)</b> | 3,5 mm     |
| <b>Länge (L)</b>            | 70 mm      |
| <b>Länge 2 (L2)</b>         | 39 mm      |
| <b>Normbezeichnung</b>      | DIN338     |
| <b>Werkstoff</b>            | HSS-Cobalt |



## Zusatzinformation


### HSS - COBALT STAHLBOHRER

COBALT - kurz, DIN 338 RN, per Stück blisterverpackt.  
Schneller gehts nicht. Härter gehts nicht. Speziell zum Bearbeiten von hochfesten und rostfreien Stählen.

- 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit.

Zum Bearbeiten von:

- Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt
- Festigkeit über 800 N/mm<sup>2</sup>
- INDUSTRIEQUALITÄT - für NC-Maschinen geeignet
- BRUCHSICHER - durch CNC-gesteuerte Wärmebehandlung
- PUNKTGENAU - bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff



### Zu finden im Katalog auf Seite

Werkstattbedarf 573