

Tuyau plat

Ø int. 90 mm, Agrar Extra

24.04.2025

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| N° de commande | 00383041 |
| Nom du fabricant | Thöni |
| Quantité d'emballage | 1 |
| Unité d'emballage | m |



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Taille de construction (pouce) | 3 1/2 " |
| pression d'éclatement | 45 bar |
| pression de service | 15 bar |
| Couleur | Noir |
| pois par mètre | 1,2 kg |
| longueur (L) max. en m | 100 m |
| plage de température | -20 à +100 °C |
| Épaisseur (S) | 3,5 mm |
| diamètre intérieur (d) | 90 mm |
| résistance à la rupture en kg | 11 100 kg |



Information supplémentaire

Tuyau plat – résistant à la traction

Tuyau spécial robuste en caoutchouc à l'intérieur et à l'extérieur pour les domaines d'utilisation exigeants comme l'agriculture et l'industrie. Excellente résistance au lisier, aux produits chimiques agricoles et aux engrais.

Exemples d'application :

Gaines à lisier, technique d'irrigation, construction et industrie

Avantages :

- Meilleure association possible entre le mélange nitrile/PVC et le tissu
- Résistant au froid et à la chaleur (-20 °C à +100 °C)
- Résistant à l'eau salée
- Résistant à l'abrasion, longue durée de vie
- Résistant à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
- Résistant au vieillissement et à l'ozone

Conception :

Fil 100 % synthétique, tissé en rond, mélange nitrile/PVC de haute qualité – enfoncé à travers le tissu lors d'un processus de production

Couleur :

noir

À trouver dans le catalogue à la page

Hof & Stall 119

Pulvérisation & Irrigation 687