

Tuyau hydraulique

04.04.2025

DN06 PTFE 9TS avec toile en acier inoxydable

N° de commande	00814214
Nom du fabricant	Alfagomma
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	m



Caractéristiques techniques

nombre de couches	1
pression de service dynamique	241 bar
rayon de courbure (R)	76 mm
diamètre extérieur (D)	8,6 mm
Largeur nominale tuyau	DN 6
résistance à la température jusqu'à	260 °C
résistance à la température de	-60 °C
diamètre intérieur (d)	6 mm
diamètre intérieur (d)	1/4 "



Information supplémentaire

Seele:

glattes PTFE - hohe mechanische und Vibrationsfestigkeit, hohe Diffusionsbeständigkeit, Antistatisch, feuerbeständig, lebensmittelecht (FDA, DVGW, BFR-konform) ozon- und witterungsbeständig.

Verstärkung:

hochfestes Edelstahlgeflecht AISI 304

Anwendung:

Druckluft, Gas, Dampf, Kraftstoff, Öl, chemische und pharmazeutische Produkte, besonders geeignet für Dampfleitungen an Spritzgießmaschinen, Druckleitungen für Kompressoren, Automobil-, Pharma- und Lebensmittelsektor, Lösungsmittel, Pigment- und Lacktransportleitungen.

À trouver dans le catalogue à la page

Fluidtechnik 47

