

Apprêt antirouille

rouge-brun Premium, 6 kg

11.04.2025

N° de commande	00850006
Nom du fabricant	Prillinger Premium
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	boîte



Caractéristiques techniques

Couleur	Marron rouge
Charge de levage maximale	6 kg

Information supplémentaire

Apprêt antirouille Premium de Prillinger

Apprêt à séchage rapide, sans plomb, contenant du phosphate de zinc, pour le fer et l'acier, avec un bon effet de protection contre la corrosion. Protection contre la corrosion, arrêt pour l'intérieur et l'extérieur. Convient aux constructions métalliques, aux dispositifs, aux machines, aux portails, aux tuyaux, etc.

- Séchage :
 - Sec au touché après env. 20 min. à 20 °C
 - Se maintient bien après env. 40 min. à 20 °C
 - Recouvrable sans prétraitement après env. 3h à 20 °C
 - Peut être réparé sans prétraitement après env. 3h à 20 °C
- Dilution :
 - Peindre et rouler jusqu'à 10 % avec le diluant universel Premium de Prillinger
 - Pulvériser et tremper jusqu'à 20 % avec le diluant universel Premium de Prillinger
- Traitement :
 - Pulvériser (avec un diamètre de buse d'au moins 2,5 mm), ne pas peindre et rouler en dessous de + 5 °C
- Rendement :
 - 1 litre pour env. 9,5 m² par couche, selon l'application et l'épaisseur de la couche
- Prétraitement :
 - Tous les supports doivent être exempts de rouille, de graisse et d'impuretés
- Capacité de remplissage :
 - Peut également être utilisé comme charge pour les peintures à base de résine synthétique
- Nettoyage :
 - Pour nettoyer divers outils tels que par ex. : pistolet de peinture, pinceau, rouleaux à peinture,... utilisez le diluant nitro Premium ou le nitro de lavage Premium de Prillinger

À trouver dans le catalogue à la page
consommables d'atelier 25

