

FAG-roulements rigides à billes

23.04.2025

6006 2RSR C3,DIN625,1 rangée

N° de commande	00920875
Nom du fabricant	INA FAG
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce



Caractéristiques techniques

larg. ext. (B)	13 mm
Forme de construction	C3
série	60..
Alésage	zylindrisch
diamètre extérieur (D)	55 mm
Type de joint d'étanchéité	étanchéité des deux côtés
Unité de mesure	Métrique
Diamètre du raccord fileté	DIN 625-1
diamètre intérieur (d)	30 mm



Information supplémentaire

RILLENKUGELLAGER BAUREIHE 60...2RS.. C3,
 Hauptabmessungen nach DIN 625-1

- Einreihig
- Radiale Lagerluft (C3)
- Beidseitig abgedichtet
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +110°C

Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befettet und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar. Dadurch sind diese Lager im Allgemeinen wartungsfrei.

À trouver dans le catalogue à la page
 pièces normalisées et DIN 226

