

roulem.à roul.cylindr.s Timken

JL819349/JL819310,impérial

31.03.2025

N° de commande	00921095
Nom du fabricant	TIMKEN
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce

TIMKEN

Caractéristiques techniques

larg. ext. (B)	20 mm
larg. ext.2 (B2)	20 mm
larg. ext.3 (B3)	14 mm
série	en pouces
Alésage	zylindrisch
diamètre extérieur (D)	135 mm
Type de joint d'étanchéité	ouvert
Unité de mesure	en pouces
diamètre intérieur (d)	95 mm



Information supplémentaire

KEGELROLLENLAGER BAUREIHE ZÖLLIG ...,

- Einreihig, zerlegbar
- Bohrung: konisch
- Maßeinheit: zöllig
- Mantelfläche: zylindrisch
- Nicht abgedichtet (offen)
- Werden paarweise geliefert (Innen/Außenring)
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C (maßstabil bis +200°C)

Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastung auf, sind nicht abgedichtet und nicht be fettet. Können mit Öl oder mit Fett geschmiert werden.

À trouver dans le catalogue à la page

pièces normalisées et DIN 288

