

# FAG-roulements à rotule sur billes

2208-2RS-TVH,DIN630

25.04.2025

|                      |          |
|----------------------|----------|
| N° de commande       | 00921813 |
| Nom du fabricant     | INA FAG  |
| Quantité d'emballage | 1        |
| Unité d'emballage    | pièce    |



## Caractéristiques techniques

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| larg. ext. (B)             | 23 mm                     |
| série                      | 22..                      |
| Alésage                    | zylindrisch               |
| diamètre extérieur (D)     | 80 mm                     |
| Type de joint d'étanchéité | étanchéité des deux côtés |
| Unité de mesure            | Métrique                  |
| Diamètre du raccord fileté | DIN 630                   |
| diamètre intérieur (d)     | 40 mm                     |



## Information supplémentaire

**PENDELKUGELLAGER BAUREIHE 22...-2RS-TVH,**  
Hauptabmessungen nach DIN 630

- Zweireihig
- Beidseitig abgedichtet
- Mantelfläche: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Nehmen zusätzlich zu den radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf. Pendelkugellager sind befettet, die Fettfüllung ist so bemessen, dass sie für die gesamte Lebensdauer des Lagers ausreicht. Dadurch sind diese Lager wartungsfrei.

**À trouver dans le catalogue à la page**  
pièces normalisées et DIN 239

