

# FAG-roulements à rouleaux cylindriques

NUP207-E-TVP2, DIN5412

<b>N° de commande</b>	<b>00922082</b>
<b>Nom du fabricant</b>	INA FAG
<b>Quantité d'emballage</b>	1
<b>Unité d'emballage</b>	pièce



## Caractéristiques techniques

<b>larg. ext. (B)</b>	17 mm
<b>série</b>	NUP2..
<b>Alésage</b>	zylindrisch
<b>diamètre extérieur (D)</b>	72 mm
<b>Type de joint d'étanchéité</b>	ouvert
<b>Unité de mesure</b>	Métrique
<b>Diamètre du raccord fileté</b>	DIN 5412-1
<b>diamètre intérieur (d)</b>	35 mm
<b>diamètre intérieur 2 (d2)</b>	44 mm



## Information supplémentaire

**ZYLINDERROLLENLAGER BAUREIHE NUP2...-E-TVP2,**  
 Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig

- Einreihig
- Beidseitig offen
- Bohrung: zylindrisch
- Mantelfläche: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- E - verstärkte Ausführung
- TVP2 - Kunststoffkäfig
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Zylinderrollenlager NUP sind Festlager und nehmen neben hohen radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf und können damit Wellen in beiden Richtungen axial führen. Der Außenring hat zwei Borde, der Innenring hat zwei Borde.

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig sind nicht be fettet. Sie müssen mit Öl oder Fett geschmiert werden.

**À trouver dans le catalogue à la page**  
 pièces normalisées et DIN 248

