

# INA-palier tend.seul et épaul.de cent.

RME25-N,av.4 alés.

<b>N° de commande</b>	<b>00927132</b>
<b>Nom du fabricant</b>	INA FAG
<b>Quantité d'emballage</b>	1
<b>Unité d'emballage</b>	pièce



## Caractéristiques techniques

<b>larg. ext. (B)</b>	19 mm
<b>larg. ext.2 (B2)</b>	9 mm
<b>diamètre extérieur (D)</b>	115 mm
<b>diamètre extérieur 2 (D2)</b>	70 mm
<b>filet intérieur (g)</b>	M6
<b>cercle des trous (LK)</b>	90 mm
<b>diamètre intérieur (d)</b>	25 mm
<b>diamètre intérieur 2 (d2)</b>	9 mm



## Information supplémentaire

### 4 LOCH FLANSLAGER-GEHÄUSEEINHEIT BAUREIHE RME..., komplett mit Lager

- Vierloch
- Rund
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Befestigung durch Exzentringspannring
- Bestehend aus Graugussgehäuse und Spannlager
- Beidseitig R-Dichtung = Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe, dichten die Lager ab

Das Spannlager ist befettet und nachschmierbar über den Außenring.

À trouver dans le catalogue à la page  
pièces normalisées et DIN 259

