

INA-palier tend.seul et épaul.de cent.

RME35-N,av.4 alés.

N° de commande	00927134
Nom du fabricant	INA FAG
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce



Caractéristiques techniques

larg. ext. (B)	20,5 mm
larg. ext.2 (B2)	10 mm
diamètre extérieur (D)	135 mm
diamètre extérieur 2 (D2)	90 mm
filet intérieur (g)	M6
cercle des trous (LK)	110 mm
diamètre intérieur (d)	35 mm
diamètre intérieur 2 (d2)	11,5 mm



Information supplémentaire

4 LOCH FLANSLAGER-GEHÄUSEEINHEIT BAUREIHE RME..., komplett mit Lager

- Vierloch
- Rund
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Befestigung durch Exzenterspannring
- Bestehend aus Graugussgehäuse und Spannlager
- Beidseitig R-Dichtung = Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe, dichten die Lager ab

Das Spannlager ist befettet und nachschmierbar über den Außenring.

À trouver dans le catalogue à la page
pièces normalisées et DIN 259

