

FAG-ensemble palier applique

24.04.2025

UKF 212, avec douille de serrage

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| N° de commande | 00927420 |
| Nom du fabricant | INA FAG |
| Quantité d'emballage | 1 |
| Unité d'emballage | pièce |



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Alésage | konisch |
| Type de joint d'étanchéité | étanchéité des deux côtés |
| hauteur (H) | 20 mm |
| longueur (L) | 175 mm |
| entraxe | 143 mm |
| Unité de mesure | Métrique |
| diamètre intérieur (d) | 55 mm |
| diamètre intérieur 2 (d2) | 19 mm |



Information supplémentaire

FLANSLAGERGEHÄUSEEINHEIT BAUREIHE UKF 20.., komplett mit Lager und Spannhülse

Black-Series die neuen Spannlagergehäuseeinheiten von INA-FAG

- Vierloch
- Quatratisch
- Bohrung: konisch
- Maßeinheit: metrisch
- Dichtungsart: beidseitig abgedichtet
- Bestehend aus Graugussgehäuse und Spannlager
- Befestigung durch Spannbuchse am Innenring
- Basiskorrosionsschutz aufgrund der schwarzen "Durotect" - Beschichtung

Die Spannlager sind be fettet und nachschmierbar über den Außenring.

À trouver dans le catalogue à la page
pièces normalisées et DIN 269

