

BOUCHON OBTURATEUR

04.04.2025

Ø 85x12 mm, DIN3760, 1 pièce

N° de commande	00950072
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce

Caractéristiques techniques

larg. ext. (B)	12 mm
diamètre extérieur (D)	85 mm
pression maximale	0,5 bar
Couleur	Noir
Diamètre du raccord fileté	DIN 3760
résistance à la température jusqu'à	+ 100 °C
résistance à la température de	- 30 °C
matière	NBR 70



Information supplémentaire

VERSCHLUSSKAPPEN

Verschlusskappen mit einem glatten, elastomeren Außenmantel und einem metalischen, teilummantelten Versteifungsring dienen zum sicheren Verschließen von Öffnungen für Wellen- oder Achseingänge. Sie kommen oft in Getrieben zum Einsatz, sowie zur Lagerbockabdeckung.

- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Betriebseinsatzgrenze: bei höheren Druck sollte die Verschlusskappe, z.B.: durch einen Sicherungsring abgesichert werden.

Funktion:

Der glatte elastomere Außenmantel ermöglicht eine gute statische Abdichtung. Sehr gut auch bei geteilten Gehäusen und Leichtmetallgehäusen einsetzbar, sowie bei der Abdichtung von dünnflüssigen oder gasförmigen Medien.

À trouver dans le catalogue à la page
pièces normalisées et DIN 198

