

mèche en acier

HSS Cobalt 7.5 mm, DIN338 RN, 1 pièce

N° de commande	00987054
Nom du fabricant	Alpen
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce



Caractéristiques techniques

diamètre extérieur (D)	8,5 mm
longueur (L)	117 mm
longueur 2 (L2)	75 mm
Diamètre du raccord fileté	DIN338
matière	HSS-Cobalt

Information supplémentaire

HSS - COBALT STAHLBOHRER

COBALT - kurz, DIN 338 RN, per Stück blisterverpackt.
Schneller gehts nicht. Härter gehts nicht. Speziell zum Bearbeiten von hochfesten und rostfreien Stählen.

- 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit.

Zum Bearbeiten von:

- Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt
- Festigkeit über 800 N/mm²
- INDUSTRIEQUALITÄT - für NC-Maschinen geeignet
- BRUCHSICHER - durch CNC-gesteuerte Wärmebehandlung
- PUNKTGENAU - bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff

À trouver dans le catalogue à la page
consommables d'atelier 573

