

Motor kružne pile

2,2 kW/2800 O/230 V/IP55

13.04.2025

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Br. narudžbe | 00136018 |
| Količina pakiranja | 1 |
| Jedinica pakiranja | Komad |

Tehničke značajke

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Promjer provrta (d) | 14 mm |
| Visina 2 (H2) | 129,5 mm |
| Snaga | 2,2 kW |
| Tip | S6 |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hertz |
| Obrtaji | 2.800 Obrtaji po minuti |
| Zaštita | IP55 |
| Dužina (L) | 334 mm |
| Dužina 2 (L2) | 28,5 mm |
| Dužina 3 (L3) | 55 mm |
| Dužina 4 (L4) | 250,5 mm |
| Širina (B) | 223 mm |
| Visina (H) | 65 mm |
| Razmak rupa (LA) | 240 mm |
| Razmak rupa 2 (LA2) | 130 mm |
| Razmak rupa 3 (LA3) | 155 mm |
| Vanjski promjer (D) | 24,5 mm |
| Vanjski promjer 3 (D3) | 110 mm |



Dodatne informacije

Ovi posebni elektromotori zbog svoje se ravne izvedbe uglavnom koriste za stolne kružne pile i kružne pile za drvo za ogrjev. Jednostavna visina osovine omogućuje najbolju moguću iskoristivost lista pile. Zahvaljujući izravnoj ugradnji lista pile na osovinu motora, inače uobičajene komponente poput osovine pile, remenica itd. nisu potrebne. Unatoč kompaktnosti, motori su robusno građeni, najpouzdaniji i jednostavno ih je ugraditi.

Standardna izvedba:

- izvedba s prozračenom površinom
- kućište motora i ploče ležajeva od aluminijske legure ili
- sivog lijeva
- robusno dimenzioniranje osovine motora
- trajno podmazani kuglični ležajevi
- osjetnik temperature namotaja PTO
- pribornice lista pile
- bočna priključna kutija
- Napon/frekvencija: 230 volti jednofazno i 400 volti trofazno / 50 HZ

- Vrsta zaštite: IP55
- Klasa topline „F”
- Visina osovine = 65 mm
- Snaga = 2,2 kW
- Okretaja/min = 2800
- Stupanj djelovanja = 73 %
- Struja = 13,5 A
- Težina = 14,5 kg
- S6-40 %/prirubnica lista pile = $\varnothing = 110$ mm / $\varnothing = 30$ mm
- Napon = 230 V
- Frekvencija = 50 Hz
- Lijevi navoj
- Vrsta zaštite = IP55

Pronađi u katalogu na stranici

Elektrik 853