

Brojač opterećenja

28.03.2025

za hidrauliku, s 1 senzorom, s brojačem radnih sati

Br. narudžbe 00360008**Naziv proizvođača** Agreg**Količina pakiranja** 1**Jedinica pakiranja** Komad

Tehničke značajke

Zaštita IP67**Područje temperature** -18 do +50 °C

Dodatne informacije

Anwendung: Kipper, 3-Seiten-Kipper, LKW, Sattelaufliieger, etc.**Anbau:** Hydraulikzylinder

Funktion: Anbau an Geräte, Fahrzeuge und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur Registrierung und exakten Abrechnung der gefahrenen Fuhren und Zeit. Mit Betriebsstundenzähler bei überbetrieblichen Einsatz wie Maschinenring, Lohnarbeiten, Verleih!

Funktionsweise: „1-Sensor-Technik“: Hydraulikzylinder fährt aus und ergibt einen Zählimpuls. Eine Mehrfachzählung wird verhindert durch eine einstellbare Pausenzeit (1 - 9 Minuten, ab Werk sind 3 Minuten voreinstellt).

Produktmerkmale:

- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-Mignonzellen
- Einfache Montage und Bedienung
- Staub- u. wassergeschützt (IP67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute
- Hydraulikdruckschalter: 10 – 20 bar, Überdrucksicher: 600 bar, Anschluss: G ¼" (AG)
- Tageszähler für Fuhren - rücksetzbar!
- Gesamtzähler für Fuhren - nicht rücksetzbar = manipulationssicher!
- Betriebsstundenzähler (BSZ) - nicht rücksetzbar = manipulationssicher!

Pronadi u katalogu na stranici

Hof & Stall 53

Elektrik 872

