

Usisno/tlačno crijevo

04.04.2025

PVC, UP 80 mm, po metru, Vacupress Flex

Br. narudžbe	00381945
Naziv proizvođača	Merlett Tecno Plastic
Količina pakiranja	1
Jedinica pakiranja	m



Tehničke značajke

Tvornička veličina (inč)	3 1/8 "
Tlak pucanja	30 bar
Radni tlak	10 bar
Radijus savijanja (R)	220 mm
Boja	crna sa žutom identifikacijskom prugom
Težina po metru	3,02 Kilogram
Dužina (L) maksimalna	30 m
Područje temperature	-25 do +60 °C
Vakuum maksimalni	0,9 bar
Opterećenje vakuuma	9 general.unit.mWS
Debljina zida (S)	8 mm
Unutarnji promjer (d)	80 mm



Dodatne informacije

VACUPRESS FLEX

Korištenje u poljoprivredi i za zbrinjavanje

Crijevo karakterizira velika fleksibilnost, čak i pri niskim temperaturama. Vacupress Flex je glatko iznutra i izvana, otporno na vremenske uvjete i habanje prema ISO 4649. U ovom crijevu izrađenom od mekog, dvoslojnog PVC-a, spirala od čelične žice je ugrađena u prvi sloj, s umetkom od poliesterske prede između prvog i drugog sloja. Za uzemljenje crijeva jednostavno se koristi spirala od čelične žice crijeva.

Korištenje u poljoprivredi za usisavanje i raspršivanje gnojovke (npr. dovod za vučni rasipač s crijevom), na komunalnom području za zbrinjavanje i usisavanje otpadne vode i za snižavanje razine podzemne vode.

PAŽNJA: individualno rezana roba ne može se vratiti!

Pronađi u katalogu na stranici

Hof & Stall 117

Stranica 1/2

