

Flachschlauch

13.04.2025

ID 102 mm, HILCOFLEX AGRO EXTRA GLATT

Br. narudžbe	00383261
Naziv proizvođača	Gollmer & Hummel
Količina pakiranja	1
Jedinica pakiranja	m



Tehničke značajke

Tvornička veličina (inč)	4 "
Tlak pucanja	50 bar
Radni tlak	20 bar
Boja	Naranča
Težina po metru	1,4 Kilogram
Dužina (L) maksimalna	100 m
Nazivna mjera	4 "
Područje temperature	-20 do +80 °C
Debljina zida (S)	3,8 mm
Unutarnji promjer (d)	102 mm
čvrstoća na kidanje	12.400 Kilogram



Dodatne informacije

Druckschlauch zur Ausbringung von Gülle und Argarchemikalien. Höchste Beständigkeit gegen jede Art von inneren und äußeren Widerständen. Die passende Gummimischung und eine mit Längsrippen verstärkte Außendecke sorgen für besonders hohe Abriebfestigkeit. Wegen der glatten Außendecke ist die Verwendung auf Grünflächen und feuchtem Untergrund ideal!

Anwendungsbeispiele:

Gülleverschlanchungen, Beregnung - insbesondere Pivotsysteme, Schlamm- und Abwasserausbringung, Transportschlauch für Be- und Entwässerung, für besonders schwere Beanspruchung

Vorteile:

- Unübertroffene Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- Hervorragende Abriebeigenschaften, auch auf schweren Böden
- Sehr gute Beständigkeit gegen Düngemittel und Agrarchemikalien
- Sehr hohe Zugfestigkeit, geringer Druckverlust und Längsdehnung
- Exzellente Haftung zwischen Gummierung und Gewebeeinlage
- Robust und langlebig
- Temperaturbereich: -20°C bis + 80°C

Materialaufbau:Gewebeeinlage:

- Kette: Polyester, hochfest, verstärkte Ausführung - Schuss: Polyamid/Polyester rundgewebt
- Die spezielle Gewebekonstruktion sorgt für überragende Trennfestigkeit, enge Biegeradien und einen deutlich geringeren Druckverlust gegenüber einer Gewebeeinlage aus 100% Polyester
- Sehr geringe Längsdehnung unter Druck durch spezielles Web- und Vulkanisationsverfahren
- Vollkommen in die Gummierung eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung

Innen und Außengummierung:

- Sehr hochwertige NBR/PVC Mischung
- Innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
- Außen: verstärkte Außendecke und starke Längsrippen für besonders hohe Abriebsfestigkeit

Standard-Rollenlänge: 100 m (200 m auf Anfrage)

Pronadi u katalogu na stranici

Hof & Stall 121

Zaštita bilja i navodnjavanje 688