

# Lakovi od umjetne smole za strojeve

New Holland plava, limenka s raspršivačem od 375 ml

<b>Br. narudžbe</b>	<b>00850455</b>
<b>Naziv proizvođača</b>	Prillinger Premium
<b>Količina pakiranja</b>	1
<b>Jedinica pakiranja</b>	Limenka



## Tehničke značajke

<b>identicno sa</b>	New Holland Blau ab 2000
<b>Boja</b>	Plava
<b>Sadržaj</b>	375 ml

## Dodatne informacije

### LIMENKA S RASPRŠIVAČEM PRILLINGER PREMIUM ZA LAK OD UMJETNE SMOLE S POMIČNOM GLAVOM ZA RASPRŠIVANJE

Gornji premaz na bazi alkidne smole s visokim sjajem koji je otporan na vremenske uvjete, brzo se suši, bez olova, s optimalnom otpornošću na udarce, trajno elastičan i maksimalno otporan na svjetlo. Gornja obloga za zaštitu od korozije za poljoprivredne i industrijske naprave, u izradi vozila i postrojenja.

- sušenje:
  - suho toliko da ne prima prašinu nakon otprilike 45 min pri 20 °C
  - osušeno nakon otprilike 4 sata pri 20 °C
  - poboljšavanje moguće nakon otprilike 24 sata pri 20 °C
- obrada:
  - nemojte raspršivati pri temperaturi nižoj od + 5 °C
  - prije uporabe snažno (oko 2 min) protresite limenku s raspršivačem
  - nakon raspršivanja postavite limenku s raspršivačem na glavu i oko 5 sekundi pritisćite glavu za raspršivanje da se isprazni dok boja ne prestane izlaziti, tako možete više puta upotrebljavati limenku s raspršivačem
- izdašnost:
  - limenka s raspršivačem od 375 ml, ovisno o vrsti nanošenja i debljini sloja, dovoljna je za otprilike 1 – 2 m<sup>2</sup> po premazu
- prethodna obrada:
  - na svim podlogama ne smije biti hrđe, masti i onečišćenja
- glava za raspršivanje pomična za 90° (ravni/točkasti mlaz)

