

## Mast

24.04.2025

Univerzalni, 5 Kg Eimer

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Br. narudžbe</b>       | <b>00870344</b> |
| <b>Naziv proizvođača</b>  | Divinol         |
| <b>Količina pakiranja</b> | 1               |
| <b>Jedinica pakiranja</b> | Limenka         |



## Tehničke značajke

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Boja</b>                     | zlatasta |
| <b>Sadržaj</b>                  | 5 kg     |
| <b>Otpornost temperature do</b> | +120 °C  |
| <b>Otpornost temperature od</b> | -30 °C   |

## Dodatne informacije

### DIVINOL MEHRZWECK - UNIVERSALFETT

Ist einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normaler Belastung. Das Produkt kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett verwendet werden. Das Fett gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung und ist gut förderbar.

- Gelbbraun, pastös
- Glattes oxidationsbeständiges Lithiumseifenschmierfett
- Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +120 °C
- Tropfpunkt bei 190°C
- Nach DIN 51 502 K 2 K-30
- Nach ISO/DIS 6743-9 ISO-L-XCCHA2
- NLGI-Klasse 2 nach DIN 51 818

### Pronađi u katalogu na stranici

Radionička oprema 63

