

Mast

26.04.2025

Lithogrease 2B plavo, 400ml Lube Shuttle 12 komada

Br. narudžbe 00870348012**Naziv proizvođača** Divinol**Količina pakiranja** 12**Jedinica pakiranja** Komad

Tehničke značajke

Boja	Plava
Sadržaj	12 x 400 g
Sadržaj kartona	12
Otpornost temperature do	+150 °C °C
Otpornost temperature od	-30 °C °C

Dodatne informacije

DIVINOL MEHRZWECKFETT LITHOGREASE 2 B

Ist zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern an Generatoren, Elektromotoren, Lüftern usw. einsetzbar. Das Fett wird ebenfalls in Radnaben und bei Ausrückern von Kupplungen verwendet.

- Blau, pastös
- Wasserbeständiges Lithiumkomplexseifenfett
- Korrosions- und oxidationsbeständig
- Bietet einen sehr guten Verschleißschutz
- Mit hoher Druckaufnahmefähigkeit
- Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +150 °C
- Tropfpunkt bei 220°C
- Nach DIN 51 502 KP 2 N-30
- Nach ISO/DIS 6743-9 ISO-L-XCDHB2
- NLGI-Klasse 2 nach DIN 51 818

Pronadi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 303

Radionička oprema 65

