

Višenamjenska mast

10.04.2025

Special Plus, plastična kanta od 15 kg

Br. narudžbe	00881610
Naziv proizvođača	Prillinger Premium
Količina pakiranja	1
Jedinica pakiranja	Limenka



Tehničke značajke

Boja	Plava
Sadržaj	15 kg
Otpornost temperature do	+140 °C °C
Otpornost temperature od	-30 °C °C



Dodatne informacije

PRILLINGER PREMIUM – SPECIAL PLUS

Vrlo je kvalitetna zgusnuta maziva mast s litijevim kompleksom prikladna za primjenu u vrlo širokom području temperature, a posebno za primjenu na povišenim temperaturama. Složena struktura sapuna daje proizvodu vrlo visoku mehaničku stabilnost, što povećava snagu u vibrirajućim kućištima i produljuje intervale ponovnog podmazivanja.

Visoka sposobnost apsorpcije tlaka i vrlo dobra zaštita od habanja pri velikim opterećenjima. Prikladno za podmazivanje kotačnih, valjkastih i kliznih ležajeva, kao i za industriju i automobilsku industriju.

- Plava pasta
- Svestrana
- Otporan na koroziju, oksidaciju i vodu
- Raspon temperature od -30 °C do +140 °C (maks. +180 °C)
- Točka kapanja na 260°C
- Prema DIN 51 502 KP 2 N-30
- Prema ISO 12924 L-XC(F)DIB2
- NLGI klasa 2 - ASTM D 217