

Vezivno sredstvo za ulje

28.03.2025

Carbbind, labava fina vlakna 1,5 kg

Br. narudžbe	00882019
Naziv proizvođača	CARBBIND
Količina pakiranja	1
Jedinica pakiranja	Kanta

CARBBIND®

Tehničke značajke

Vezni kapacitet po spremniku	7,5 - 12,0 Litra
Težina	1,5 Kilogram
Sadržaj	10 Liter

Dodatne informacije

VEZIVNO SREDSTVO ZA ULJE CARBBIND LABAVA VLAKNA

CARBBIND je modificirano organsko sintetičko kolagensko vlakno bez umjetnih dodataka koje odmah djeluje i potpuno apsorbira istekle tvari u nekoliko sekundi.

APSOLUTNO ORGANSKO

- bez mikroplastike
- bez prašine od dijatomejske zemlje koja ugrožava pluća
- bez dodataka na bazi mineralnih ulja
- netoksično za ljude, prirodu i okoliš
- nezapaljivo i neeksplozivno
- potpuno biorazgradivo
- iz EMAS certificirane proizvodnje

APSOLUTNO UČINKOVITO

- za sve medije i kemikalije koje sadrže ugljikovodike
- ne veže vodu, tako da se uklanja samo čisto curenje
- lako se skuplja bez ostataka
- odobrili DEKRA, MPA i Higijenski institut
- zbog svoje male težine jeftino za zbrinjavanje
- može se termički obraditi

APSOLUTNO UČINKOVITO

- ima apsorpcijski stupanj do 100 %
- upija do 8 puta više od svoje težine
- odmah blokira toksične mirise medija
- izuzetno lagano, vrlo učinkovito i jednostavno za rukovanje
- trajno veže apsorbirane tvari i ne oslobađa ih čak ni pod visokim tlakom
- može se upotrebljavati i na vodi

CARBBIND je certificiran prema tipu I, II, III-R

Tip I: Vezivno sredstvo za ulje s posebnom prikladnošću za upotrebu na vodama

Tip II: Vezivno sredstvo za ulje za općenitu upotrebu na zemlji i manjim vodenim površinama



Tip III: Vezivno sredstvo za ulje za posebne slučajeve primjene, posebno u obrtu i industriji. Nakon upotrebe na prometnim površinama zagađenima uljem i ponovnog čišćenja prema uputama za upotrebu ponovno osigurava dovoljnu neklizavost kolnika; posebno za vrijeme mokrih uvjeta

DWA-A716: Uz to, CARBBIND u potpunosti ispunjava zahtjeve novih smjernica za ispitivanje vezivnih sredstava DWA-A 716 i odobren je za sva područja: „R” – ulica, „W” – voda, LTWS br. 27 tip IV